











Zacisk zerowy rozłączny

System połączeń śrubowych	NT 2,5-4 10 x 3	NT 2,5-4 6 x 6	NT 6-10 10 x 3	NT 6-10 6 x 6
				
Izolowana obudowa zaciskowa PA 6.6 V2 Montaż na szynie TS 32 / TS 35	M 3	M 3	M 4	M 4
Schemat połączeń				
	Zacisk zerowy rozłączny z 1 połączeniem	Zacisk zerowy rozłączny z 1 połączeniem	Zacisk zerowy rozłączny z 1 połączeniem	Zacisk zerowy rozłączny z 1 połączeniem
Rodzaj połączenia	Technika połączenia śrubowego	Technika połączenia śrubowego	Technika połączenia śrubowego	Technika połączenia śrubowego
Wymiary (L x W x H)				
z TS 32 mm	48 x 6 x 51,5	6 x 51,5	48 x 6 x 51,5	48 x 6 x 51,5
z TS 35 x 7,5 mm	48 x 6 x 47	48 x 6 x 47	48 x 6 x 47	48 x 6 x 47
Typ				
Typ/Kolor niebieski	NT 2,5-4 niebieski 10 x 3	NT 2,5-4 niebieski 6 x 6	NT 6-10 niebieski 10 x 3	NT 6-10 niebieski 6 x 6
Nr kat./Ilość pak.	1214.5/100	1216.5/100	1215.5/50	1217.5/50
Typ/ZB bez nakładki				
Nr kat./Ilość pak.				
Type/ZB nakładka zielona/żółta				
Nr kat./Ilość pak.				
Type/ZB nakładka niebieska				
Nr kat./Ilość pak.				
Dane znamionowe	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA
Napięcie znamionowe V	400	400	400	400
Prąd znamionowy A	32	32	57	57
Znamionowy przekrój przewodów mm ² /AWG	4 22-10	4 22-10	10 22-10	10 22-10
Znamionowe napięcie udarowe kV/Stopień zanieczyszczenia	4 3	4 3	4 3	4 3
Sonda testowa zgodnie z EN 60947-1/Klasa zapalności UL 94	A4 V2	A4 V2	A5 V2	A5 V2
Certyfikaty i dopuszczenia	patrz str. 302	patrz str. 302	patrz str. 302	patrz str. 302
Dane przewodów				
Drut (lity)/Linka (elastyczna)	0,2-6 -	0,2-6 -	0,2-10 -	0,2-10 -
Elastyczny (z ADH zgodnie z DIN 46 228/1) mm ²	0,2-6 0,2-4	0,2-6 0,2-4	0,2-10 0,2-10	0,2-10 0,2-10
Zakres przekroju żyły mm ²				
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej mm	12	12	12	12
Właściwości				
Liczba kanałów do mostkowania				
Liczba styków testowych				
Akcesoria				
Typ/Płytkę przytrzymującą HP	HP 10 x 3	HP 6 x 6	HP 10 x 3	HP 10 x 3
Nr kat./Ilość pak. niebieski	2576.5/20	2577.5/20	2576.5/20	2577.5/20
Wtyczka probiercza PS	PS 2.3	PS 2.3	PS 2.3	PS 2.3
Nr kat./Ilość pak.	2007.0/50	2007.0/50	2007.0/50	2007.0/50
Typ/Nakładka niebieska/żółta				
Nr kat./Ilość pak.				
Typ/Nakładka niebieska				
Nr kat./Ilość pak.				
Typ/Szyna zbiorcza Ssch CU	Ssch 10 x 3 CU	Ssch 6 x 6 CU	Ssch 10 x 3 CU	Ssch 6 x 6 CU
Nr kat./Ilość pak.	2129.0/1 m	2131.0/1 m	2129.0/1 m	2131.0/1 m
Type/Szyna zbiorcza Ssch MS	Ssch 10 x 3 MS	Ssch 6 x 6 MS	Ssch 10 x 3 MS	Ssch 6 x 6 MS
Nr kat./Ilość pak.	2128.0/1 m	2132.0/1 m	2128.0/1 m	2132.0/1 m



Wejście np. przez
NT 6-10



Wejście np. przez
ZB 16/ZB 35

Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria takie jak systemy oznakowania, adaptory testowe, pokrywki, blokadki końcowe, itd. znajdują się na stronach dotyczących akcesoriów wymienionych poniżej!

Strona 126

Strona 126

Strona 126

Strona 126